

Michaelis baseLine Waschmaschine 7720 und baseLine Wäschetrockner TC 7730



baseLine 7720

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Trommelvolumen: 60l
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/min
- g-Faktor 605
- Restfeuchtigkeit 44%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmwahltaste
- 35 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- Türanschlag rechts oder links



baseLine TC 7730

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Edelstahltrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem
- Trommelvolumen: 118l
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahltaste
- Türanschlag rechts oder links

Michaelis

baseLine-Waschmaschine

Firmen- oder Markennamen	Michaelis
Geräteart	Waschmaschine
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	baseLine 7720
Produkt-Nr.	
Modell mit Ablaufpumpe (P)	7720.1PU
Modell mit Ablaufventil (V)	7720.1UV
Gebrauchseigenschaften	
Nennkapazität max. kg	7
Trommelvolumen l	60
Schleuderdrehzahl max. U/min	1500
q-Faktor q	605
Restfeuchtigkeit ¹⁾ %	44
Bauform	
Standgerät mit Arbeitsplatte	•
Türanschlag ³⁾	r/l/w
Abmessungen	
Höhe cm	85
Breite cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand cm	67
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) cm	110
Höhe verstellbar cm	1
Leergewicht kg	90
Ausstattung	
Laugenbehälter und Trommel	Chromnickelstahl
Einfüllöffnung Ø cm	34 / 180°
Türöffnungsautomatik	•
Anschlusskabel m	1,6
Wasserablauf	
– Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P) m	1,5
– Modell mit Ablaufpumpe (P) Ø mm	21
– Modell mit Ablaufventil (V) Ø mm	50
Strom- und Wasserversorgung	
Elektrischer Anschluss ⁷⁾	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung	230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Wasseranschluss	
– Druckschlauch G ¾" mit Feinfilter m	1,5
– anschliessbar an Kalt-/Warmwasser Ø mm	21
– Wasserdruck bar	1–10
Optionen	
	– Türanschlag links
	– Warmwasseranschluss
	– Trommelbeleuchtung
	– Ablaufventil oder Ablaufpumpe
	– Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe
	– Maschinensockel
	– Maschinensockel mit Flusenfilterschublade
Sicherheit und Service	
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
Garantie	1 Jahr
Service durch	Michaelis Wäschereimaschinen

Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.

3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar.

Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

baseLine-Wäschetrockner

Firmen- oder Markennamen	Michaelis
Geräteart	Kondensationstrockner
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	baseLine TC 7730
Produkt-Nr.	7730.1U
Nennkapazität max. kg	7
Bauform	
Standgerät mit Arbeitsplatte	•
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule	•
Türanschlag ³⁾	r/l/w
Abmessungen ⁴⁾	
Höhe cm	85
Breite cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand cm	64
Höhe für Unterbau cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür cm	122
Höhe verstellbar cm	2
Steuerung der Trocknung	
Durch Zeitwahl ⁵⁾	•
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung ⁶⁾	•
System und Ausstattung	
Trocknungssystem	Luftkondensationssystem
Anzeige der Programmzeit	•
Anzeige der Belademenge	•
Türöffnungsautomatik	•
Einfüllöffnung cm	vorne, Ø 36 / 31 / 180°
LED-Trommelbeleuchtung	•
Anschlusskabel m	1,5
Ablaufschlauch m	2 / Ø 22 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	•
Abluftleitung	–
Maximale Ablaufhöhe m	1
Abluftschlauch Ø 100 mm m	–
Stromversorgung	
Elektrischer Anschluss ⁷⁾	
Spannung V	400 V 2N~ / 230 V 1N~
Anschlusswerte kW	2,8 / 2,1
Absicherung AT	10 / 10
Sicherheit und Service	
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
Garantie	1 Jahr
Service durch	Michaelis Wäschereimaschinen

Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

Michaelis

Michaelis Wäschereimaschinen
Service- und Vertriebsgesellschaft mbH

Rudolf-Diesel-Straße 14
85521 Hohenbrunn-Riemerling
Tel. +49 8102 89 77 100
info@michaelis-waeschereimaschinen.de
www.michaelis-waeschereimaschinen.de