

Michaelis topLine pro Waschmaschinen

8940, 9240



topLine pro 8940

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Trommelvolumen: 60 l
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- g-Faktor 690
- Restfeuchtigkeit 43%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmwahltaste
- 94 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- USB-Schnittstelle für PC-Software
- Türanschlag rechts oder links



topLine pro 9240

- Füllmenge: 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Trommelvolumen: 70 l
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- g-Faktor 690
- Restfeuchtigkeit 43%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmwahltaste
- 94 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- USB-Schnittstelle für PC-Software
- Türanschlag rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

Michaelis

topLine pro-Waschmaschinen

Firmen- oder Markennamen		Michaelis	Michaelis
Geräteart		Waschmaschine	Waschmaschine
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		topLine pro 8940	topLine pro 9240
Produkt-Nr.			
Modell mit Ablaufpumpe (P)		8940.1EPU	9240.1EPU
Modell mit Ablaufventil (V)		8940.1EUV	9240.1EUV
Gebrauchseigenschaften			
Füllmenge	max. kg	7	8
Trommelvolumen	l	60	70
Schleuderdrehzahl	max. U/min	1600	1600
g-Faktor	g	690	690
Restfeuchtigkeit 1)	%	43	43
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•
Türanschlag 2)		r/l/w	r/l/w
Abmessungen			
Höhe	cm	90	90
Breite	cm	63	63
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	72	72
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	116	116
Höhe verstellbar	cm	1	1
Leergewicht	kg	100	102
Ausstattung			
Laugenbehälter und Trommel		Chromnickelstahl	Chromnickelstahl
Einfüllöffnung	x cm	34 / 180°	34 / 180°
Türöffnungsautomatik	•	•	
Anschlusskabel	m	1,6	1,6
Wasserablauf			
– Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P)	m	1,5	1,5
– Modell mit Ablaufpumpe (P)	x mm	21	21
– Modell mit Ablaufventil (V)	x mm	50	50
Strom- und Wasserversorgung			
Elektrischer Anschluss 3)			
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung		400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A	400 V 3N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
		230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
			230 V 1N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A
			230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Wasseranschluss			
– Druckschlauch G ¾" mit Feinfilter	m	1,5	1,5
– anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		Kalt / Warm 70 °C	Kalt / Warm 70 °C
– Wasserdruck	bar	1–10	1–10
Optionen			
		– Türanschlag links	– Chromstahlausführung
		– Ablaufventil oder Ablaufpumpe	– Türanschlag links
		– USB-Schnittstelle für PC-Software	– Ablaufventil oder Ablaufpumpe
		– RFID-Card-System	– USB-Schnittstelle für PC-Software
		– Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe	– RFID-Card-System
		– Maschinensockel	– Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe
		– Maschinensockel mit Flusenfilterschublade	– Maschinensockel
			– Maschinensockel mit Flusenfilterschublade
Sicherheit und Service			
Entspricht den EU-Maschinenrichtlinien		2006/42/EG	2006/42/EG
Garantie		1 Jahr	1 Jahr
Service durch		Michaelis Wäschereimaschinen	

Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.

2) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

3) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

Michaelis

Michaelis Wäschereimaschinen
Service- und Vertriebsgesellschaft mbH

Rudolf-Diesel-Straße 14
85521 Hohenbrunn-Riemerling
Tel. +49 8102 89 77 100
info@michaelis-waeschereimaschinen.de
www.michaelis-waeschereimaschinen.de