

Spirit proLine WEI 9130
Spirit proLine WEI 9160



Waschen Spirit proLine

Produktnummer

Waschmaschine Spirit proLine WEI 9130	13 kg
Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 25 AT, mit Ablaufventil	9650.1V
Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade	H
Maschinensockel, Höhe 185 mm	50867 K
Waschmaschine Spirit proLine WEI 9160	16 kg
Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 30 AT, mit Ablaufventil	9651.1V
Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade	H
Maschinensockel, Höhe 185 mm	50868 K

* Baumwollmopp 40 cm

** exakter Wert abhängig vom Wischbezug

- Füllmenge 13 kg
- Beladmenge Mopps 68 Stück*
- Füllmenge 16 kg
- Beladmenge Mopps 84 Stück*
- Schontrummel
- Trommelvolumen 130 – 160 l
- Schleuderdrehzahl 1100 – 1050 U/min
- g-Faktor 419 – 382
- Restfeuchtigkeit 48 – 50 %
- Restfeuchtigkeit Wischbezüge < 25 %**
- Mit Ablaufventil
- 10 MopClean-Programme

Michaelis Mop Trockner topLinePro und proLine

Spirit topLine TA 9340
Spirit topLine TC 9350



Trocknen Spirit topLine

Produktnummer

Wäschetrockner Spirit topLine TA 9340/ TC 9350	8 kg
Spirit topLine TA 8320, Ausführung anthrazit, Abluft	9340.1U
Spirit topLine TC 8330, Ausführung anthrazit, Luftkondensation	9350.1U
Maschinensockel, Ausführung anthrazit für Wäschetrockner (h = 305 mm)	50547
Maschinensockel in Chromstahl für Wäschetrockner (h = 305 mm)	50542

- Füllmenge 8 kg
- Edelstahltrommel
- Trommelvolumen 150 l
- Abluftsystem / Kondensationssystem
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Trocknungsleistung 9 – 11,5 kg/h
- Sprachwahl Taste
- Türbandung rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

Spirit proLine TRI 9250
Spirit proLine TRI 9375



Trocknen Spirit proLine

Produktnummer

Wäschetrockner Spirit proLine TRI 9250	10 kg
Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 15,4 kW, 25 AT	9655.1
Maschinensockel, Höhe 18 cm	50862 K
Wäschetrockner Spirit proLine TRI 9375	15 kg
Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 20,2 kW, 32 AT	9656.1
Maschinensockel, Höhe 18 cm	50863 K

- Füllmenge 10 – 15 kg
- Edelstahltrommel
- Trommelvolumen 231 – 347 l
- Abluftsystem mit Wärmerückgewinnung
- Restfeuchtemessung
- Stundenleistung bis 20,7 – 29 kg
- Türbandung links oder rechts

Vollständige Zubehör- und Optionenliste auf Anfrage.

Michaelis

Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Michaelis Wäschereimaschinen
Service- und Vertriebsgesellschaft mbH
Rudolf-Diesel-Straße 14
85521 Hohenbrunn-Riemerling

Tel. +49 8102 89 77 100

info@michaelis-waeschereimaschinen.de
www.michaelis-waeschereimaschinen.de

Änderungen vorbehalten

Michaelis Mop Cleaner



Michaelis

Die neuen Michaelis MOP CLEANER-Maschinen für Gebäudereiniger

Die Spirit topLine- und Spirit proLine-Waschmaschinen und -Wäschetrockner sorgen stets für hygienisch aufbereitete Wischbezüge und Reinigungstücher. Deshalb sind sie ideale Partner in der Reinigung von Fussböden in Krankenhäusern, Schulen, Bürogebäuden, Gewerbebetrieben, Wellnesscentern, Saunen oder in Alters- und Pflegeheimen.

Michaelis bietet für die Reinigung von Mopps und Wischtüchern professionelle Lösungen: Die neuen Michaelis MOP CLEANER-Maschinen entfernen Schmutz, Keime und Erreger von Moppbezügen oder Mikrofaserlappen effektiv und gründlich.



Die 10 speziell auf die Bedürfnisse der Gebäudereiniger abgestimmten profiClean-Programme garantieren ein effizientes und schonendes Waschen und Ausrüsten von Textilien. Die Bedienung der Maschinen ist einfach und lässt sich mit zwei Tastendruckern (profiClean- und Start-Taste) erledigen. Das Textdisplay informiert in bis zu 20 Sprachen und zeigt die aktuelle Programm- sowie die Restlaufzeit an. Die Waschmaschinen können bis zu 100 Stunden im Voraus programmiert werden, was Maschinenausnutzung und Produktivität steigert!



Maschinen-Reinigungsanzeige mit autoClean Selbstreinigungsprogramm

Die professionellen Michaelis Mopp Cleaner verfügen neu über eine einzigartige Maschinen-Reinigungsanzeige. Je nach Gebrauchsintensität und Anwendungsfall zeigt sie dem Bediener an wann die Maschine zu reinigen ist. Damit werden Störungen im Betriebsablauf durch verunreinigte Maschinen vermieden und Serviceaufwände und Wartungskosten reduziert. Zudem wird die Lebensdauer der Maschinen verlängert und die Hygiene verbessert. Das autoClean Programm reinigt Trommel, Bottich, Heizstäbe und Waschmitteleingabe in lediglich 25 Minuten hygienisch sauber.



Rack mit Dosierpumpen für Flüssigwaschmittel

Mit dem neuen Rack mit Dosierpumpen bietet Michaelis eine integrierte Lösung zum sicheren, sauberen und einfachen Handling von Flüssigwaschmittel. Die von der Waschmaschine automatisch gesteuerte Waschmitteldosierung wird exakt auf das jeweilige Programm abgestimmt.

Das Rack wird platzsparend direkt an die Maschine angebaut und umfasst bis zu acht Dosierpumpen mit Füllstandsüberwachung und Sauglanzen mit Leerstandssensor. Bauseitig sind keine zusätzlichen Elektroinstallationen und Schlauchleitungen nötig, was den Installationsaufwand reduziert und die flexible Nutzung der Maschine bei einem Standortwechsel gewährleistet.

Das Plus mit Michaelis

- Kosteneffiziente, wirtschaftliche und umweltschonende Art Waschmittel zu dosieren
- Automatische und abgestimmte Dosierung garantiert höchste Prozesssicherheit und ermöglicht auch das Ausrüsten der Mopps
- Maximaler Bedienerkomfort

Sockel mit Flusenfilterschublade

Extreme Verschmutzungen von Mopps und Wischtüchern werden mit den profiClean-Programmen für Gebäudereiniger effizient entfernt. Um der Verstopfung der Ablaufrohre durch Flusen vorzubeugen, ist die Spirit topLine-Waschmaschine neu mit einem Sockel mit integrierter Flusenfilterschublade ausgerüstet, die speziell an die Bedürfnisse der Gebäudereinigung angepasst ist.



Zur regelmässigen Reinigung kann die Schublade komfortabel herausgezogen und der Filter entnommen werden. Die optimale Höhe von 40 cm des Chromstahlsockels bietet zudem einen ergonomischen Vorteil beim Be- und Entladen der Waschmaschine und garantiert bei einem Wandanschluss einen reibungslosen Wasserablauf.

Schontrommeln

Die feinstperforierten Schontrommeln mit bis zu 15867 Löchern (Ø 3.2 mm) führen zu exzellenten Wasch- und Spülergebnissen und garantieren eine lange Nutzungsdauer der Wischbezüge und Textilien.



Selbst Mopps mit ihren grossen Schmutzfrachten werden ausgesprochen sauber ausgespült und die Waschtrommeln von jeglichen Schmutzrückständen befreit.

Sämtliche Waschmaschinen sind mit leistungsstarken und verschleissfreien Asynchronmotoren mit Frequenzumrichter ausgerüstet. Dies ermöglicht textilgerechte Wasch- und Schleuderdrehzahlen mit maximaler Laufruhe.

Desinfektion: Wirksamkeit von wfk bestätigt

Das wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH bestätigt*: Mit den untersuchten

Desinfektionswaschprogrammen unter Verwendung der vom VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) und RKI (Robert-Koch-Institut) gelisteten marktüblichen Desinfektionsverfahren war die Wäsche frei von bakteriellen Infektionserregern.

* Untersuchungsbericht MB 4679/09



Mit den wfk-geprüften Desinfektionsprogrammen werden die Maschinen auch den hohen Hygieneanforderungen in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen gerecht.

profiClean-Programme für Gebäudereiniger

Wischmopps aus Baumwolle oder Mikrofaser

- ☒ 60°C Mopp mit Vorspülen
- ☒ 40°C Mopp mit Vorspülen und chemothermischer Desinfektion
- ☒ 60°C Mopp mit Vorspülen und chemothermischer Desinfektion
- ☒ 70°C Mopp mit Vorspülen und chemothermischer Desinfektion
- ☒ 95°C Mopp mit Vorspülen und thermischer Desinfektion

Reinigungstücher / Vorhänge

- ☒ 40 – 60°C Microfaser mit Vorspülen
- ☒ 40°C Vorhänge mit Vorspülen

Cleaning Pads

- ☒ 30°C Pet-Scheiben mit Vorspülen
- ☒ 60°C Bohrer und Polierscheiben mit Vorspülen

70°C autoClean Maschinen-Selbstreinigungsprogramm

- ☒ Reinigt Trommel, Bottich, Heizstäbe und Abläufe hygienisch sauber. Befreit Waschmaschine gründlich von Flusen, Bakterien, Keimen und lästigen Gerüchen

Ausbaufähig für ihre individuellen Bedürfnisse

- ☒ Rack für topLine 8120 mit 4 Dosierpumpen für Flüssigwaschmittel, erweiterbar bis zu 8 Dosierpumpen
- ☒ Rack für proLine mit 6 Dosierpumpen für Flüssigwaschmittel, erweiterbar bis zu 8 Dosierpumpen
- ☒ Programmerweiterungsmodul mit PC Schnittstelle für bis zu 20 warenspezifischen Programmen
- ☒ Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule für Wäschepflege auf engstem Raum (0,5 m²)*
- ☒ Maschinensockel in Chromstahl (30 cm)*
- ☒ Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade*

* für Spirit topLine-Waschmaschinen

Michaelis Mop Cleaner topLinePro und proLine



Spirit topLine 8940
Spirit topLine 9240

Waschen Spirit topLine Pro

Produktnummer

Waschmaschine Spirit topLine 8940

7 kg

Spirit topLine 8940, Ausführung anthrazit, Ablaufpumpe, Warmwasseranschluss

8940.1EPU

Spirit topLine 8940, Ausführung anthrazit, Ablaufventil, Warmwasseranschluss

8940.1EUV

Waschmaschine Spirit topLine 9240

8 kg

Spirit topLine 9240, Ausführung anthrazit, Ablaufpumpe, Warmwasseranschluss

9240.1EPU

Spirit topLine 9240, Ausführung anthrazit, Ablaufventil, Warmwasseranschluss

9240.1EUV

Zubehör zu Spirit topLine Waschmaschinen

Maschinensockel in Chromstahl für Waschmaschinen (h = 305 mm)

50541

Maschinensockel, Ausführung anthrazit für Waschmaschine (h = 305 mm)

50546

Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade (h = 400 mm)

51009

- Füllmenge 7 kg
- Beladmenge Mopps 34 Stück*
- Füllmenge 8 kg
- Beladmenge Mopps 40 Stück*
- Schontrommel
- Trommelvolumen 56 – 66 l
- Schleuderdrehzahl 1500 U/min
- g-Faktor 613
- Restfeuchtigkeit 43 %
- Restfeuchtigkeit Wischbezüge < 25 %**
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaaste
- 10 MopClean-Programme
- Türbandung rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung



Spirit proLine WEI 9080
Spirit proLine WEI 9100
Spirit proLine WEI 9120

Waschen Spirit proLine

Produktnummer

Waschmaschine Spirit proLine WEI 9080

8 kg

Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufpumpe

9652.1P

Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufventil

9652.1V

Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade

H

Maschinensockel, Höhe 307 mm

50993

K

Waschmaschine Spirit proLine WEI 9100

10 kg

Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufpumpe

9653.1P

Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufventil

9653.1V

Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade

H

Maschinensockel, Höhe 307 mm

50994

K

Waschmaschine Spirit proLine WEI 9120

12 kg

Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufpumpe

9654.1P

Elektroheizung, 3× 400 V, 50 Hz, 16 AT, mit Ablaufventil

9654.1V

Maschinensockel in Chromstahl mit integrierter Flusenfilterschublade

H

Maschinensockel, Höhe 307 mm

50994

K

- Füllmenge 8 kg
- Beladmenge Mopps 42 Stück*
- Füllmenge 10 kg
- Beladmenge Mopps 53 Stück*
- Füllmenge 12 kg
- Beladmenge Mopps 63 Stück*
- Schontrommel
- Trommelvolumen 80 – 120 l
- Schleuderdrehzahl 1100 – 800 U/min
- g-Faktor 375 – 200
- Restfeuchtigkeit 49 – 56 %
- Restfeuchtigkeit Wischbezüge < 25 %**
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- 10 MopClean-Programme